

KUBOTA

L345 Kubota une nouvelle ligne de tracteur, fonctionnelle, de conception nette et degagee.

DIESEL
TRACTEUR
L345-II DT
4WD

**4-roues
Motrices**

**4
CYLINDRES**
Souplesse, confort,
puissance
silence.



Puissant moteur 4 cylindres

- compact—souple—silencieux

Chambre de combustion sphérique

- pour un démarrage rapide

Régulateur de carburant antipollution

- rendement optimum du moteur sans émettre de fumée à l'échappement

Embrayage

- double disques à sec, permettant l'indépendance de la PTO

Boîte de vitesses

- 10 rapports; 8AV.—2AR.
permet le choix du rapport le mieux approprié pour exploiter au maximum la puissance du moteur

Blocage de différentiel

- à rappel automatique, qui confère au tracteur une adhérence totale dans les terrains les plus variés

Freins

- freins à double disques

4 roues motrices

- un avantage immédiat: un meilleur rendement une meilleure sécurité de travail une plus grande économie de carburant une souplesse de travail supérieure pour l'emploi des fraises rotatives en sol dur.

Prise de force

- 2 vitesses—540 et 1000 tr/mn semi indépendante

Relevage hydraulique

- à contrôle d'effort et prise extérieure d'huile pour vérin auxiliaire

Fonctionnel

- grille de protection de radiateur, filtre à air sec batterie de grande capacité échappement vertical

Rationnel

- filtres à huile du moteur, à carburant, du relevage hydraulique situés côté droit du moteur alternateur, démarreur côté gauche du moteur direction hydraulique avec réservoir et pompe autonome

Confortable

- siège baquet, réglable suivant la taille du conducteur, avec ressort compensateur réglable suivant poids du conducteur, repose-pieds anti vibration toutes les commandes groupées et à bonne portée de main

Sécurité

- impossibilité de mise en route, si le tracteur n'est pas débrayé.

Tableau de bord

- horamètre avec témoin de pression d'huile et de charge batterie compte-tours moteur et prise de force bouton de décompresseur témoin de préchauffage contact de démarrage, d'avertisseur interrupteur général

Options

- Masses de roues AV et AR
- Mases frontales
- Vitesses rampantes

SPECIFICATIONS

- longueur hors tout 3.375 mm
- largeur hors tout 1.595 mm
- hauteur hors tout 2.100 mm
- empattement 1.945 mm
- voie AV 1.245 mm
- voie AR 1.215—1.600 mm
- garde au sol 375 mm
- poids total 1.450

MOTEUR

- vertical, refroidi par eau, 4 temps
- moteur 4 cylindres diesel
- puissance moteur 38 cv. SAE (28 kw) à 2.800 tr/mn
- puissance prise de force 30 cv. (22 kw)
- cylindrée: 1.732 cm³

VITESSES D'AVANCEMENT

- marche AV.
 - 1 ère 1,43 km/h
 - 2 ème 1,86 km/h
 - 3 ème 2,67 km/h
 - 4 ème 4,62 km/h
 - 5 ème 6,64 km/h
 - 6 ème 8,63 km/h
 - 7 ème 12,38 km/h
 - 8 ème 21,46 km/h
- marche AR.
 - 1 ère 2,43 km/h
 - 2 ème 11,28 km/h

PRISE DE FORCE AR. 1, 3/8

- 2 vitesses—540 et 1000 tr/mn

PNEUS

- AV: 7.50×18
- AR: 13.6×28

EQUIPEMENT STANDARD

- phares AV.
- prise de force à 2 vitesses avec capot de sécurité
- blocage de différentiel
- batterie 12 volts
- échappement vertical
- filtre à air
- réservoir à carburant 35 litres
- relevage hydraulique à contrôle d'effort
- attelage 3 points catégorie n°1
- siège avec suspension
- leviers et pédales
- pédales de freins, pédale d'embrayage
- levier de changement de vitesses
- levier d'arrêt du moteur
- levier du contrôle du système hydraulique
- levier de commande du pont avant
- levier de commande des vitesses lentes
- accélérateur à main et à pied

TABLEAU DE BORD

- voyants de pression d'huile, de charge de batterie, des bougies de préchauffage
- horamètre
- compte-tours
- température de l'eau
- manette de décompression
- contacteur de démarrage
- interrupteur général

Nous efforçant toujours d'apporter une constante amélioration à nos matériels, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les spécifications ci-dessus.



KUBOTA
l'amour de la terre

S.A.KUBOTA EUROPE
12, Boulevard des Martyrs de Chateaubriand
Z.I. B.P. 88 95101 Argenteuil Cedex, France
Tél (13)-410-6300 Telex 695392F