

Kubota

KUBOTA TONDEUSES AUTOPORTEES ESSENCE

Des tondeuses autoportées très maniables, avec transmission hydrostatique, puissant moteur à soupapes en tête et un tout nouveau design de carter de la tondeuse plus profond.

T1560 / T1760





TONDEUSES AUTOPORTEES ESSENCE

T1560 / T1760

Ces tondeuses autoportées KUBOTA rendent la

Ces autoportées Kubota sont très faciles à conduire. Appuyez simplement sur la pédale de la transmission HST pour actionner la marche avant ou arrière et obtenir toutes les vitesses de déplacement désirées. Appréciez la douceur de conduite que procure le système de direction.

Conduite aisée grâce à la transmission hydrostatique (HST).

La conduite de l'autoportée est simplifiée grâce à la transmission hydrostatique (HST). Une pédale unique commande rapidement les changements de vitesse et de direction sans débrayage ou changement de rapport. Ainsi, l'utilisateur garde à tout moment les mains libres pour contrôler la direction de l'autoportée, notamment lors de manoeuvres dans des espaces réduits.

Réglage de la hauteur de centralisé.
Régler la hauteur de coupe de la tondeuse est extrêmement facile grâce au concept du réglage centralisé. Il s'agit simplement de tourner le bouton depuis le siège du conducteur.



Les nouvelles autoportées KUBOTA offrent une combinaison optimale de puissance et d'économie.

Moteur essence à soupapes en tête (OHV).

Les moteurs essence OHV procurent un grand couple, une combustion maximale et une économie de carburant exceptionnelle. Ceci permet une efficacité de travail continue pendant les longs travaux de tonte. En comparaison avec un moteur à soupapes latérales, le moteur OHV procure 30 % de puissance supplémentaire tout en utilisant 25 % de carburant en moins. Le moteur, de 14 ch de la T1560 est conçu pour réduire au minimum les bruits et les vibrations et procure ainsi une grande puissance tout en douceur.

La T1760 est propulsée par un moteur deux cylindres de 17 ch à refroidissement par eau, réduisant bruits et vibrations.



tonte facile et agréable.

Système A.T.A (auto Throttle Advance : Puissance moteur auto-régulée).

Les T1560 et T1760 KUBOTA sont les premières tondeuses qui vous offrent le système exclusif KUBOTA de Puissance Moteur Auto-régulée. Cette fonction délivre une accélération synchronisée. Lorsque vous vous déplacez, avec la tondeuse non engagée, le régime moteur s'accélère ou décélère en réponse

à votre action sur la pédale HST, uniquement en marche avant. Par contre, dès que la prise de force tondeuse est enclenchée, le moteur est auto-régulé



automatiquement à son régime nominal ; ceci vous assure de façon constante une vitesse idéale de rotation des lames. Vous n'avez absolument pas besoin de toucher au levier d'accélération.

Frein de parking au pied.

Mettre le frein de parking sur les KUBOTA T1560 et T1760 est élémentaire et commode. Il suffit d'appuyer simultanément sur les pédales de frein et de verrouillage. Et contrairement aux autres autoportées de type conventionnel, sur les T1560 et T1760 Kubota, vous n'avez recours à aucun levier manuel.

Les performances considérables de ces autoportées permettent une tonte précise de vos terrains.

Importante capacité du réservoir à carburant.

Le nouveau réservoir de grande capacité contient jusqu'à 11 litres. Par cette particularité, vous pouvez tondre pendant de longues heures, sans remettre du carburant.

Tondeuses ventrales.

Les nouvelles tondeuses ventrales Kubota bénéficient d'un nouveau carter plus profond, améliorant l'action des lames lors de la tonte. Vous pouvez sans souci tondre l'herbe dense en un seul passage. Elles sont disponibles en deux largeurs de coupe :

- 1,02 m (T1560) - 2 lames.
- 1,12 m (T1760) - 3 lames.

Axes de roues.

Les axes des roues avant et arrière sont surdimensionnés. Cet avantage réduit l'usure de la machine tout en lui garantissant une plus grande longévité.



Le siège confort et la conduite en douceur sont les plus importantes raisons d'acquérir une autoportée KUBOTA T1560 ou T1760.

Siège facilement réglable.

Pour régler le siège de ces tondeuses autoportées, il suffit simplement de desserrer la poignée de réglage, faire glisser le siège à la position appropriée puis resserrer la poignée. Aucune clé n'est requise.

Plate-forme spacieuse.

Afin d'améliorer encore le confort, ces autoportées KUBOTA sont équipées d'une plate-forme spacieuse qui augmente l'espace pour les jambes du conducteur. Ceci agrmente le confort et facilite les montées et les descentes de la machine.

Amortisseurs de plate-forme sous l'aile arrière.

Les plate-formes des T1560 et T1760 sont dotées de deux amortisseurs sous les ailes arrière. Ce système unique au monde absorbe les déclinaisons et les imperfections du terrain et assure par conséquent un plus grand confort de conduite.



Une tonte propre avec un ramassage de qualité.



Coques rotomoulées, peinture epoxy.



Embrayage du ramasseur indépendant.



Commande de vidange près du conducteur.

GCD 260* 200 litres

Bac de ramassage autovideur à commande manuelle, de type "pose et dépose rapides", fixé sur un châssis à armature tubulaire. Sa capacité est de 200 litres et son poids de 47 kg.

Ce ramasseur est monté sur un faux châssis relié au châssis de l'autoportée et est fixé par 2 axes.

LES PLUS

- * Embrayage du ramasseur indépendant de la tondeuse.
- * Commandes d'ouverture et de fermeture du bac directement depuis le siège du conducteur.
- * Turbine intégrée située sous le bac de ramassage.
- * Forte compacité de l'herbe dans les coques thermoplastiques.
- * Design innovateur.
- * Dépose rapide et sans outillage du bac arrière.
- * Grande facilité de nettoyage.
- * Attelage de remorque inclus sur le faux châssis du ramasseur.

* Modèle déposé.



Dépose rapide et sans outillage du bac.



Attelage de remorque.

LA TURBINE :



- Fabriquée en matériau composit.
- Entraînée par la transmission arrière.
- Fixée sous le bac de ramassage.

Dimensions T1560

Longueur hors-tout : 2,75 m

Largeur hors-tout : 1,30 m

Dimensions T1760

Longueur hors-tout : 2,75 m

Largeur hors-tout : 1,55 m

TONDEUSES AUTOPORTEES ESSENCE

T1560/T1760

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle		T1560	T1760
Moteur	Modèle	GH 420 V	WG510V
	Type	Essence à soupapes en tête	Essence à soupapes en tête
		Refroidi par air	Refroidi par eau
	Nombre de cylindres	1	2
	Cylindrée	423 cm ³	437 cm ³
	Puissance	14 ch (8.2 Kw) à 3600 tr/mn	17 ch (12.7 Kw) à 3600 tr/mn
	Démarrage	Electrique avec batterie	Electrique avec batterie
Batterie		12 V	12 V
Compteur horaire		En option	En standard
Capacité du réservoir à carburant		11 litres	11 litres
Dimensions	Longueur hors-tout	1720 mm	1727 mm
	Largeur hors-tout	1320 mm	1544 mm
	Hauteur hors-tout	1095 mm	1120 mm
Empattement		1195 mm	1195 mm
Voie	Avant	710 mm	720 mm
	Arrière	660 mm	690 mm
Dimensions des pneus	Avant	14 x 5.00 - 6	14 x 5.00 - 6
	Arrière	18 x 8.50 - 8	18 x 8.50 - 8
Poids (avec tondeuse)		240 kg	275 kg
Rayon de braquage hors-tout		2 m	1,89 m
Diamètre d'herbe non coupée		1,66 m	1,50 m
Direction		Type secteur denté	Type secteur denté
Nombre de vitesses		Infini	Infini
Vitesse d'avancement	Marche avant	0 à 9,0 km/h	0 à 9,2 km/h
	Marche arrière	0 à 5,0 km/h	0 à 5,0 km/h
Transmission		Hydrostatique	Hydrostatique
Embrayage de prise de force		Par tension de courroie	Par tension de courroie
Freins		Type à disque interne	Type à disque interne
Tondeuse	Type	RCK40 LT	RCK44 LT
	Montage	Tringlerie parallèle	Tringlerie parallèle
	Réglage de hauteur de coupe	Centralisé	Centralisé
	Largeur de coupe	1016 mm	1120 mm
	Hauteur de coupe	25 à 102 mm	25 à 102 mm
	Poids (approximatif)	42 kg	50 kg
	Nombre de lames	2	3
	Ejection	Latérale droite	Latérale droite
Equipements optionnels		Compteur horaire (en standard sur T1760) Filtre huile moteur (en standard sur T1760) Kit mulching : RCK 40 LT Kit mulching : RCK 44 LT	

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et sont susceptibles de modifications sans préavis.



KUBOTA EUROPE S.A.
19/25 rue Jules Vercey
B.P. 88 - 95101 Argenteuil - France
Tél. : 01 34 26 34 34
Fax. : 01 34 26 34 99
3615 KUBOTA