

Kubota

MOTOCULTEURS TF 25 & TF 35




Des motoculteurs généreux

TF 25

MOTEUR PERFORMANT

Les motoculteurs KUBOTA TF25 et TF35 sont équipés d'un moteur essence KUBOTA GH 100, à soupapes en tête (OHV), monocylindre d'une puissance de 3,5 ch. Le démarrage est plus aisé grâce au dispositif de décompression automatique et les vibrations sont moins importantes. De plus, ce moteur a l'avantage d'être plus silencieux (le bruit aux oreilles de l'opérateur est d'environ 85 dB(A)).



TRANSMISSION

Le TF25 a une transmission par chaînes, avec deux vitesses avant d'avancement. Le changement de vitesse s'effectue en déplaçant la courroie d'embrayage.



x dans un design original

TF 35

TRANSMISSION

Le TF35 dispose d'une transmission par pignons et chaînes avec deux vitesses avant et deux arrière. Le changement de vitesse s'effectue en déplaçant la courroie d'embrayage. Le levier de vitesse est extrêmement maniable, il assure une inversion instantanée de la marche avant ou arrière.

ROUE DE TRANSPORT

Pour faciliter le transport jusqu'au lieu de travail, les motoculteurs TF25 et TF35 sont livrés en standard avec une roue escamotable à fixation rapide par axe et goupille.



- 1 Mancherons réglables et déportables. Facilité de transport.
- 2 Charrue.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE		TF 25	TF 35
Moteur		KUBOTA OHV - Monocylindre	
Type		4 temps, refroidi par air	
Modèle		GH 100	GH 100
Puissance	ch (kW)	3,5 (2,57)	3,5 (2,57)
Régime maxi.	tr/mn	4000	4000
Cylindrée	cm ³	98	98
Type de carburant		Essence (tous les types)	Essence (tous les types)
Capacité du réservoir à carburant		1,5	1,5
Allumage		Electronique	Electronique
Démarrage		Par lanceur à retour automatique	
Niveau de bruit à l'oreille du conducteur		85	85
Dimensions		Avec roue avant	Avec roue avant
Longueur hors tout	mm	1450	1450
Largeur hors tout au guidon	mm	605	605
Hauteur hors tout guidon bas mini.	mm	610	610
Hauteur hors tout guidon haut maxi.	mm	1110	1110
Poids avec rotor	kg	52	57
Transmission		Par chaînes	Par pignons et chaînes
Embrayage		Par courroie et galet tendeur	
Vitesse		2 vitesses avant	2 vitesses avant 2 vitesses arrière
Vitesse de rotation de l'arbre	tr/mn	1 ^{ère} 90 2 ^{ème} 120	1 ^{ère} Avant : 40 / Arrière : 16 2 ^{ème} Avant : 105 / Arrière : 42
Réglage des mancherons			
En hauteur		Multi-positions	
Déport latéral droit et gauche		Secteur denté avec poignée de blocage - 60°	
Equipement standard		Une roue de transport et une béquille de terrage	
Accessoires disponibles			
Rotor standard	mm	Ø 300 - 4 étoiles Avec disque protège-plantes	Ø 300 - 6 étoiles Avec disque protège-plantes
Largeur des rotors standard	mm	475	680
Rotor labour	mm	Ø 300 - 4 étoiles Avec disque protège-plantes	Ø 300 - 4 étoiles Avec disque protège-plantes
Autres équipements		Roue 16x5,5-8 - Scarificateur Soc buteur - Canadien - Charrue	

Kubota

KUBOTA Europe

19 à 25, rue Jules Vercey - ZI - BP 88

95101 ARGENTEUIL Cedex - FRANCE

Tél. : (33.1) 34 26 34 34 • Fax : (33.1) 34 26 34 99

Minitel : 3615 KUBOTA

Document non contractuel.

Dans un souci permanent d'améliorer ses matériels,

KUBOTA se réserve le droit de modifier

les caractéristiques et photos de cette documentation sans préavis.